



ÁGUA DESMINERALIZADA FÊNIX

DESCRIÇÃO

A alta pureza da Água Desmineralizada FÊNIX é obtida através de sistemas de dupla filtração que utiliza uma avançada tecnologia. Este processo oferece uma água quimicamente pura, isenta de sais minerais dissolvidos e contribui para a proteção contra corrosão e gestão térmica. A Água Desmineralizada FÊNIX é indicada para o preparo de soluções refrigerantes de sistemas de arrefecimento de motores endotérmicos e também na reposição do líquido de baterias dos sistemas elétricos. O uso da Água Desmineralizada FÊNIX na diluição do aditivo anticorrosivo contribui para seu correto desempenho.

The high purity of FÊNIX Demineralized Water is obtained through a double filtration system that uses advanced technology. This process produces a chemically pure water, free of mineral salts that contributes to thermal management and protection against corrosion. FÊNIX Demineralized Water is indicated to prepare cooling solutions for endothermic engine cooling systems and also for the replacement of battery fluid in electrical systems. The use of FÊNIX Demineralized Water in the dilution of the coolant contributes to its performance.

La alta pureza del agua desmineralizada FÊNIX se obtiene a través de un sistema de doble filtración de alta tecnología. Este proceso ofrece agua quimicamente pura, libre de sales minerales disueltas y contribuye a la protección contra la corrosión y el manejo térmico, ya que no crea depósitos dentro del sistema. El agua desmineralizada FÊNIX está indicada para la preparación de soluciones de enfriamiento para sistemas de resfriamiento de motores endotérmicos y también para reemplazar el fluido de la batería en los sistemas eléctricos. El uso de agua desmineralizada FÊNIX en la dilución del aditivo anticorrosivo contribuye a su correcto funcionamiento.

APLICAÇÕES

ARREFECIMENTO- Deve ser diluído em conjunto com aditivos do tipo **CONCENTRADO**, sempre respeitando a proporção de diluição informada no rótulo do aditivo.

BATERIAS- Nas baterias que exigem reposição do líquido, complete o nível com Água Desmineralizada FÊNIX.

OUTRAS APLICAÇÕES- Água Desmineralizada FÊNIX pode ainda ser utilizada para diversas aplicações que exijam uma água quimicamente pura, tais como: Revelações fotográficas, análises laboratoriais, uso em aquários domésticos*

*Verifique instruções de uso com um veterinário ou especialista.

Atenção! Este produto não deve ser utilizado para consumo humano/animal sem orientação de um especialista. Produto não estéril: nunca usar para fins injetáveis, farmacêuticos ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis.

COOLING SYSTEM- Must be mixed with concentrated coolants, always following the mixing ratio informed in coolant label.

BATTERY- Fill batteries that require replacement with water.

OTHER APPLICATIONS FÊNIX Demineralized Water can also be used for several applications that require a high purity water such as: Photo processing, laboratory analysis and domestic aquariums*.

*Check instructions for use with a veterinarian or specialist.

Attention! This product should not be used for human / animal consumption without expert guidance. Non-sterile product: never use for injectable, pharmaceutical or procedures that require sterile liquids.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: debe diluirse junto con aditivos del tipo **CONCENTRADO**, respetando siempre la relación de dilución informada en la etiqueta del aditivo.

BATERÍAS: en las baterías que requieren reemplazo de líquidos, complete el nivel con agua desmineralizada FÊNIX.

OTRAS APLICACIONES: Agua desmineralizada FÊNIX también se puede usar para varias aplicaciones que requieren agua quimicamente pura, como: revelado fotográfico, análisis de laboratorio, uso en acuarios domésticos*

* Consulte las instrucciones de uso con un veterinario o especialista.

¡Atención! Este producto no debe usarse para consumo humano / animal sin la guía de un experto. Producto no estéril: nunca lo use para inyectables, farmacéuticos o procedimientos que requieran líquidos estériles.

MEIO AMBIENTE

Produto atóxico, não causa efeitos ou impactos ambientais.

Atenção! Todo fluido de arrefecimento usado é considerado como um "Dejeto Industrial Especial" e por respeito ao meio ambiente, deve ser eliminado em centros autorizados.

Non-toxic product, does not cause environmental effects or impacts.

Attention! Any used coolant is a "Special Industrial Waste" and due to its respect for the environment, it must be disposed of in authorized centers.

Producto no tóxico, no causa efectos o impactos ambientales.

Todo fluido de refrigeración usado se considera como un "Desecho Industrial Especial" y por respeto al medio ambiente, debe ser eliminado en centros autorizados.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ensaio	Método	Limites NBR14261	Valor referência ^a
pH	NBR7353	5,5 – 8,5	6,5 ~ 8,5
Condutividade elétrica / <i>Electric conductivity / Conductividade elétrica</i>	PQ-03.06	-	≤ 5 µS/cm
Cloretos	SMWW- Método 4110 B	≤ 25 mg/L	≤ 5,0 mg/L
Sulfato	SMWW- Método 4110 B	≤ 50 mg/L	≤ 0,50 mg/L
Alcalinidade Bicarbonatos, CaCO ₃	SMWW- Método 2340 C	≤ 20 mg/L	≤ 5,0 mg/L
Ferro total	SMWW- Método 3111 A, B, D	≤ 1 mg/L	≤ 0,50 mg/L
Cálcio	SMWW- Método 3111 A, B, D	-	≤ 0,50 mg/L
Magnésio total	SMWW- Método 3111 A, B, D	-	≤ 0,10 mg/L
Embalagens disponíveis/ <i>Available packing / Embalajes disponibles</i>	12x1lts 10-3031	20lts 10-3032	

(a) Resultados tipicamente encontrados para o produto no ensaio