



## FÊNIX GRAXA LUBRIFICANTE

O Fênix Graxa Lubrificante é uma graxa à base de cálcio recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 80°C.

É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

Fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura, hidro-repelente e grande adesividade.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação.

### EMBALAGEM

- Balde - 18kg e 10 kg.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS		
	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
GRAU NLGI	2	2
TIPO DE SABÃO	CÁLCIO	CÁLCIO
PENETRAÇÃO TRABALHADA A 25°C	265 – 295	288
PONTO DE GOTA	≥ 80°C	98°C
COR	CASTANHA	CASTANHA
TEXTURA	LISA	LISA

## PHENIX ADITIVOS LTDA FÊNIX GRAXA LUBRIFICANTE

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.